

 A melhor telha do Brasil Whatsapp - 54 99983.7911 e-mail - dojuvirep@gmail.com		PEDIDO				N. pedido da Euro					
		Data de Entrada:		19/12/24		Data e hora digitação:					
		Data de Entrega:		27/01/25		Código do Cliente:					
		Vendedor Interno:		Marco Aurélio Prella Jr		Nº Pedido:					
		Código Repres.		561		Validade da Proposta:		SEM VALIDADE			
RAZÃO SOCIAL:		Associação Costa leste e Reserva dos Pássaros (cod 220897)				FONE:		Não Informado			
DATA DE NASC:		Telhados Salão de Festas 2 + Academia + Portaria + Quiosque				CELULAR:		51 99626-1315/ 51 99712-6996			
ENDEREÇO:		Rua Gaspar Silveira Martins N5				COMPLEMENTO:					
BAIRRO:		Santo Inácio		CIDADE:		Santa Cruz do Sul		UF:	RS	CEP:	96820-002
CNPJ / CPF:		07.859.180/0001-00		I. E.:				UTILIZAÇÃO:			
CONTATO:		Marcio		E-MAIL:		zelador@aclrp.com.br					
TIPO de FRETE:		Por Conta Cliente		PAGAMENTO:		Entr. 30% Valor Total - Saldo Boleto 28/56 Dias					
VALOR FRETE:				VALOR ENTRADA		R\$ 29.811,90					
TRANSPORTADORA:		Cliente Retira		LOCAL DE ENTREGA:		Av. Melvin Jones 1600 - Bairro jardim Europa - Santa Cruz do Sul / RS					
Assinatura Logística:											
* NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EURO TELHAS MEDIDAS DE TELHADO, CONFIRME COM RESPONSÁVEL TÉCNICO OU CONSTRUTOR DA SUA OBRA*											
* DESCARGA NA OBRA POR CONTA DO CLIENTE *											
* CAMINHÃO DEVE TER COMPRIMENTO DE CARROCERIA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DAS TELHAS *											
* DEVIDO AO SISTEMA DE CARREGAMENTO POR PONTE ROLANTE NÃO CARREGAMOS CAMINHÕES FECHADO *											
ITEM	COD.	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO		COMP.	PREÇO	PREÇO PEÇA	PREÇO TOTAL	% IPI	
1								-	-		
2								-	-		
3	14185	1.800,00	Unid	Telha Metálica Gravilhada Modelo Shake cor Cinza / Preta		1,000	R\$ 49,20	49,20	88.560,00		
4	14700	102,00	Unid	Cumeeira Grande Padrão		1,000	R\$ 31,60	31,60	3.223,20		
5	14222	53,00	Unid	Chapa Plana 400mm x 1200mm (Fabricação Rincões)		1,000	R\$ 42,60	42,60	2.257,80		
6	14327	15,00	Unid	Rufo Grande Padrão		1,000	R\$ 21,80	21,80	327,00		
7	14766	6.500,00	Unid	Parafuso Fixação Madeira		1,000	R\$ 0,77	0,77	5.005,00		
8								-	-		
9								-	-		
10				*** PAGAMENTO DA ENTRADA PARA ACEITE DA COMPRA				-	-		
11				VIA PIX (CNPJ EMPRESA) NO DIA 20-12-24 ***				-	-		
12								-	-		
13								-	-		
14				*** FAVOR APÓS O ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO				-	-		
15				DA ENTRADA NOS ENVIAR UMA CÓPIA DO PEDIDO IMPLANTADO				-	-		
16				EM NOSSO SISTEMA E RECIBO DO VALOR REFERENTE				-	-		
17				EM PAPEL TIMBRADO E CARIMBO COM DADOS CADASTRIAS				-	-		
18				E ASSINATURA DO NOSSO SETOR FINANCEIRO ***				-	-		
19								-	-		
20								-	-		
Observações:											
* PROPOSTA SUJEITA A REAJUSTE DE VALOR CONFORME AUMENTO DE PREÇOS DAS USINAS PRODUTORAS DO AÇO.											
* A EURO TELHAS FORNECE OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO DAS TELHAS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE A INSTALAÇÃO E SUPERVISÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA OBRA.											
VISTO COMERCIAL		VISTO FINANCEIRO		VISTO LOGISTICA		VISTO IMPLANTAÇÃO		TOTAL IPI			
								R\$		99.373,00	
DATA / Hs		DATA / HORA		DATA / HORA		DATA / HORA		TOTAL da MERCADORIA R\$			
								TOTAL MERC. + FRETE R\$		R\$ 99.373,00	
Rev. 27 - JAN/20											

Empresa portadora da Patente das telhas gravilhadas



Francesa



Peso
4,20 Kg/m²



Cobertura
2,20 placas/m²



Medidas
396 x 100 mm



Cobertura útil
3,45 m² por unidade



Instalação
acima de 12°



Romana



Peso
4,20 Kg/m²



Cobertura
2,40 placas/m²



Medidas
396 x 100 mm



Cobertura útil
3,30 m² por unidade



Instalação
acima de 12°



Shake



Peso
4,20 Kg/m²



Cobertura
2,40 placas/m²



Medidas
396 x 100 mm



Cobertura útil
3,45 m² por unidade



Instalação
acima de 12°

× CORES DISPONÍVEIS



Vantagens:

As telhas gravilhadas Euro Telhas proporcionam muita mais conforto e proteção para sua casa, leve, resistente e fácil de instalar, reduzindo custos com mão de obra e dando um acabamento diferenciado para qualquer projeto.




Telhas gravilhadas representam menos peso na estrutura.



Carga menor e mais leve para transportar.

Mais segurança



Evitando o desperdício de material.

× ACESSÓRIOS

ACABAMENTO LATERAL PARA CUBRIMENTO DE MARGEM




ACABAMENTO PARA ALINHAMENTO



CAPIM LULA



REÇÃO D'ÁGUA FUNÇÃO




CARTOLA

Perfil alumínio com rebordo e furo para fixação. Não oxida, não enferruja, não quebra, não queima, não precisa pintar e tem fácil instalação.

MANTA SUBCOBERTURA

Fabricada em polipropileno de alta qualidade, tem como principal característica ser alta poder de isolamento térmico e acústico.



Gravilhada com EPS (termoisolante)

Composição do aço galvanizado:

Alumínio Zinco Silício

